


PROTECȚIA MECANO-FIZICĂ A CLĂDIRILOR BANCARE



ELEMENTE COMPONENTE:

- UȘI, FERONERIE, ÎNCUIETORI
- TÂMPLĂRIE ANTIEFRAȚIE, ANTIGLONT
- GRATII
- SEIFE, TEZAURE, UȘI DE TEZAUR

PROTECȚIA EXTERIOARĂ A BĂNCILOR:

- PEREȚII:
echivalent cu rezistența peretelui din cărămida plină 38-40 cm

- VITRINELE, FERESTRELE, PANELE:
seprezentativ
sticlă sau folie
antiefracție
antiglont
antiexplozie

- GRATII:
OSC 8-10 Ø 16

ACCESUL DIN EXTERIOR

PE UȘA PRINCIPALĂ

- 90% din jafuri se comit intrând pe aici
- două sau mai multe încuietori cu deschidere din interior
- din sticlă antiglonț, oțel sau lemn de esență tare cu grosimea min.40 mm
- vizor antiglonț
- automată

TRANSPORT BANI

- acces bine definit
- intrare tip ecluză
- ușă specială și blindată pt.mașini blindate

INTRARE PENTRU PERSONAL

- lângă camera de gardă
- singura ușă care se deschide și din exterior
- protecție sporită

PROTECTIA MECANO-FIZICĂ INTERIOARE A BĂNCILOR

SPAȚII DE LUCRU DESCHISE:

- acces prin intrarea principală
- protecție spre exterior și spre spațiile închise
- acces spre celelalte zone cu cartele de acces
- ATENȚIE!!! Prin aceste spații nu se transportă valori!

SPAȚII DE LUCRU ÎNCHISE:

- spații protejate special
- predarea valorilor din mașină spre zona de procesare se face printr-un sas de valori
- camera de prelucrare a banilor are o ușă spre tezaur și un sas antiglonț de persoane spre hol
- ferestrele sunt fixe, sunt executate antiglonț

ANTETEZAUR:

- la nivele diferite lift sau scară separată pt. clienți și transport valori
- ușa tezaurului se deschide numai după închiderea ușii antetezaurului

TEZAURELE MONOBLOC

- proiectoare din construcție: casă în casă
- elementele de construcție separate de cele ale clădirii
- grad de rezistență sporită
- grosimea pereților 350-800 mm
- beton armat B-800 cu armătură OSC 8-10 Ø 26 cu plasă 250 x 250 mm
- tezaurele vechi se întăresc cu panee prefabricate
- ușă de tezaur cu același grad de rezistență

TEZAURELE MODULARE

- pot fi construite în clădiri existente sau în câmpul liber
- greutate redusă de 50% față de tezaur monobloc
- execuție rapidă (1 săptăm)
- permite mutarea tezaurului dintr-un loc în altul
- dimensiunile camerei pot fi mărite sau micșorate oricând

CASERIILE ÎNCHISE

- separate de restul spațiilor
- protecție împotriva armelor de mână
- închise până la plafon sau acoperite special
- nu se admit orificii
- legătura se asigură prin sertar de predare – primire și interfon

CASERII DESCHISE

-păstrarea valorilor se permite numai în:

- seife automate
- seife cu încuietori temporizate
- seifele sunt legate la serverul central

TEZAUR PENTRU CLIENȚI

- tezaur pentru casete de valori total separat de restul spațiilor
- loc de manipulare în interior sau antetezaur
- proiectare și execuție identică ca la tezaure

SPAȚII DE PROTECȚIE PENTRU INFORMAȚII

- pentru hârtie seife cu rezistență la foc de 60 – 120 min
- pentru purtători de date: - seife de date cu rezistență la foc de 60 – 120 min
 - cu rezistență antimagnetică
 - cu rezistență la umiditate
 - cu rezistență la explozie

CAMERE IT

- aici se păstrează la cele mai înalte standarde de protecție, incendiu, antimagnetice serverele de “back-up” ale instituțiilor monetare